



## LIGNES DE PRELEVEMENT DÉCOUPABLES SUR SITE SERIE H300B

La série de lignes de prélèvement JH3FG a été spécialement développée pour l'analyse de gaz portable. Sa particularité est de pouvoir être coupée sur site pour correspondre à la longueur exacte nécessaire. Les terminaisons peuvent également être réalisées sur site.



### Comment choisir ?

- Contrôle par PT100/thermocouple ?
- Longueur de la ligne ?
- Diamètre du tube interne ?
- Matière du tube interne ?
- Type de terminaison à chaque extrémité ?
- Installation en zone Atex ?



## SPÉCIFICATIONS

Température de chauffe	65°C, 120°C ou 180°C	Longueur tube sortie	100mm
Alimentation	23Vac	Température ambiante	De -40°C à +120°C
Version zone ATEX	Option, EExd IIC T6	Protection surchauffe	Intégrée
Diamètre externe	42mm	Régulateur de température	HT 43

## TERMINAISONS

Afin de réaliser la ligne selon vos attentes, un large choix de terminaison pouvant être réalisées sur site est disponible.



### Légende

- 1/ Terminaison simple coté sonde  
 2/ Kit de terminaison  
 3/ Terminaison réglable le long de la ligne  
 4/ Terminaison simple coté analyseur  
 5/ Terminaison à visser

